

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

EXTRACTEUR DIAM30 - 42010060

"S'appuyant sur la technologie, ce modèle est simplement le souffleur le plus robuste, le plus durable, le plus facile à entretenir et le plus polyvalent de sa catégorie. Des performances inégalées, une polyvalence bi-tension et bi-fréquence, une coque robuste en polymère, et la conception de son turbo-rotor en font un package imbattable. Proposé à un prix compétitif et prêt à expédier, ce modèle fait partie du programme de stockage des produits essentiels dans nos emplacements de stockage stratégiques. Avantages : bi-tension et bi-fréquence en un seul appareil; idéal pour les conduites longues et tortueuses; coque en polyéthylène résistant aux chocs; pales de turbo-ventilateur en polypropylène; faible intensité de démarrage; conception empilable. Code IMPA : 591407." Caractéristiques :

- Longueur du câble (m) : 4.6
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m³/h) : 2873
- Diamètre (hélice ou turbine) : 300
- Indice de protection : 65
- Niveau sonore (décibels) : 85
- Intensité (ampères) : 5
- Puissance absorbée (watts) : 800
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

