

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur centrifuge AT12/9 S - 30041102

La souplesse d'adaptation de ce matériel NICOTRA permet son application dans le domaine des chantiers navals, génie climatique, salles blanches, condenseurs, évaporateurs, agriculture, rails et transports, réfrigération, refroidissement électronique, évacuation d'air...

- Entrainement par courroie avec pales inclinées vers l'avant
- Ventilateur avec turbine à réaction en tôle d'acier galvanisé
- Double aspiration
- Protection thermique à l'extérieur - IP 55
- Classe thermique F
- Pression minimum : 2000 Pa
- Roulements à billes
- Masse 15,10kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 310x340 (12/9)
- Fréquence : 50/60Hz
- Débit (m³/h) : 18500
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 85°
- Vitesse (tours/minute) : 2000
- Puissance absorbée (watts) : 5500
- Conformité RoHs : Oui

Côte d'encombrement : A = 491mm, B = 521mm, C = 341mm, E = 309mm, F = 294mm, G = 230mm, H = 38mm, L = 359mm, M = 420mm, P = 335mm, Q = 332mm, R = 266mm, S = 232mm, V = 224mm, K = 408mm, X1 = 161mm, X2 = 153mm, X3 = 161mm, X4 = 153mm, d = 25mm, u x s = 11x16mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

