

Ventilateur hélicoïde S2E200-BF02-01 - 13032211

Grace à ce ventilateur **ebmpapst** vous bénéficiez d'une économie d'énergie importante. Vous pouvez l'utiliser dans le domaine de évaporateurs, agriculture, rails et transports, réfrigération, refroidissement électronique...

- Hélice 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir
- Roulements à billes
- Dimensions 195x032mm
- Protection contre les surcharges par thermocontact
- IP44
- Classe B
- Moteur 68x20mm
- Sens d'air hélice vers fixation
- Raccordement électrique par câble
- Masse 1,70kg

Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 740
- Diamètre (hélice ou turbine) : 200
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 75°
- Vitesse (tours/minute) : 2740
- Niveau sonore (décibels) : 65
- Intensité (ampères) : 0,24
- Puissance absorbée (watts) : 50
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Côte d'encombrement : -

