

Ventilateur DDM 9/9.550.4. BRIDE ET SUPPORT - 30460986

Ce ventilateur centrifuge double ouïe basse pression 30460986 **NICOTRA** est utilisé dans une très large gamme d'application : conditionnement d'air, réfrigération, climatisation...

Le ventilateur centrifuge double entrée **DDM 9/9.550.4. BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** en tôle d'acier galvanisée est équipé d'un moteur externe intégré et d'une turbine à aubes inclinées vers l'avant haute performance en tôle d'acier galvanisée.

- Branchement électrique boîte à bornes
- IP 55
- Protection thermique externe
- Roulements à billes
- Isolation classe B
- Masse 16kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 298x262
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 4800
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1410
- Niveau sonore (décibels) : 79
- Intensité (ampères) : 4,3/2,5
- Puissance absorbée (watts) : 550
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

