

S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## Régulateur DR 985 LX + 2PTC - 32012116

Le régulateur 32012116 **ELIWELL**, facile d'utilisation, convient pour de nombreuses applications dans le domaine de la réfrigération.

Ce régulateur **DR 985 LX + 2PTC ELIWELL** pour des applications de froid négatif avec dégivrage à inversion de gaz ou électrique et gestion de la ventilation dispose d'une horloge Temps réel + Link + RS 485 pour système Televis et d'une sortie relais supplémentaire configurable. Montage sur rail DIN (Omega 3) ou mural dans des coffrets électriques ou en fond d'armoire.

- Boîtier corps plastique 4 modules DIN
- 2 sondes PTC silicone 1,5 m comprises
- Connexion TTL pour copycard
- 2 Entrées numériques
- Dimensions frontales 70x85, profondeur 61mm
- Sortie relais configurée en dégivrage par défaut, pouvant être configurée en ventilateur, alarme ou autre
- Affichage 3 chiffres plus signe
- Branchement par bornier à vis 2,5mm<sup>2</sup>
- Humidité d'utilisation : 10 99% RH
- Précision : mieux que 0,5% de la pleine échelle
- Alimentation : 230Vca +/-10%
- Consommation : 5W
- Température d'utilisation : -5°C +55°C
- Résolution : 1°C ou 0,1°C

### Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz

