

CAPE COFFRET ALARME PERSONNE ENFERMEE - 32050001

Le coffret 32050001 **ELIWELL** constitue une solution pour des applications dans les chambres froides positives ou négatives

Ce **CAPE COFFRET ALARME PERSONNE ENFERMEE ELIWELL** comprend 2 parties :

- Un boîtier externe qui se place à l'extérieur de la chambre froide, d'une batterie (autonomie 50h), d'une sirène et d'un voyant lumineux (pour donner l'alarme).
- Un coup de poing équipé d'un bouton poussoir et d'une veilleuse qui se place à l'intérieur de la chambre froide et permet à toute personne enfermée de donner l'alarme.

Possibilité de connecter jusqu'à 6 coups de poing.

- Dimensions frontales 210x245mm, profondeur 90mm
- Montage mural
- Conformité : Norme NFE35400
- Température d'utilisation et destockage du boîtier externe : -20...85°C
- Boîtier : Bayblend FR110
- IP54
- Protections : court-circuit, température, surcharge, surtension
- Entrées numériques : 3 entrées (CP1-CP2-CP3) sur lesquelles peuvent être branchés 2 coups de poing
- Alimentation : 100...240Va $\pm 10\%$ 50/60Hz
- Consommation : 1,3W sans sirène et 4,5W avec sirène
- Niveau sonore : 100dB à 1mètre
- Batterie 5 NI-CD de 6V
- Sorties relais : 2 sorties relais SPDT d'une capacité totale de 5A
- Batterie : 5 NI-CD de 6V 1600mAh, autonomie de 50h sans alarme et de 5h avec alarme
- Coup de poing : Bouton 1/4 de tour, lumière permanente par led avec capuchon rouge, 3 presses étoupes fournis dont un monté sur le coup de poing
- câble de raccordement de 2m fourni

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz

