

S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur centrifuge DD 9/9.373.4. TIGHT BRIDE ET SUPPORT - 30452067

Ce ventilateur **NICOTRA** est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine de électricité, électronique, froid industriel, industrie, ingénierie industrielle...

- Ventilateur centrifuge double ouies en tôle d'acier galvanisé
- Haute performance
- Entrainement direct avec pales inclinées vers l'avant
- Moteur à rotor interne avec protection thermique intégrée
- IP 44
- Classe thermique F
- Roulements à billes
- Masse 17,5kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 298x265 (9/9)
- Puissance rendue (watts) : 373
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Indice de protection : 44
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1300
- Intensité (ampères) : 4,3
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements