

Moto-turbine R3G560-AQ04-01 - 13630651

Ce ventilateur **ebmpapst** est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine de électricité, électronique, froid industriel, industrie, ingénierie industrielle...

- Moto-turbine à réaction , aspirant d'un seul côté
- IP54
- Isolation F
- Branchement électrique par boîte à borne
- Hélice 7 pales en tôle d'aluminium
- Homologations EN61800-5-1, CE
- Masse 40kg

Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 380V
- Type de connexion : boîte à borne
- Débit (m3/h) : 17200
- Diamètre (hélice ou turbine) : 560
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1750
- Niveau sonore (décibels) : 91
- Intensité (ampères) : 7,3
- Puissance absorbée (watts) : 4700
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

