

Ventilateur CJBDT-10/10-4M-F-300 - 23416008

Caisson d'extraction 23416008 **SODECA** convient parfaitement pour les professionnels dans de nombreux domaines.



Caisson d'extraction double aspiration **CJBDT-10/10-4M-F-300 SODECA** moteur direct pour fonctionnement immergé dans des zones à risque d'incendie 400°C/2h et 300°C/2h avec enveloppe et turbine à aubes inclinées vers l'avant en tôle d'acier galvanisé.

- Branchement électrique par boîte à bornes externe
- Amortisseurs anti-vibrations
- IP55
- Température maximale de l'air à transporter :
Service S1 -20°C +60°C en continu. Service S2
300°C/2h.
- Conformité à la norme EN 12101-3 avec certificat
0370-CPR-0580
- Poids : 49 kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 334x296
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 3450
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1410
- Niveau sonore (décibels) : 67
- Intensité (ampères) : 4,1
- Puissance absorbée (watts) : 550
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A= 600mm, B = 575mm, C = 600mm, D1 = 480mm, D2 = 505mm, G1 = 361,5mm, H = 65,5mm, I = 559mm, J = 620mm, K = 334mm, L = 296mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

