

## Ventilateur CJBBDT-12/12-6T-1-F-400 - 23415011

Ce ventilateur 23415011 **SODECA** convient parfaitement pour les professionnels dans de nombreux domaines.



Caisson d'extraction double aspiration **CJBBDT-12/12-6T-1-F-400 SODECA** avec moteur direct pour fonctionner immergé dans des zones à risque d'incendie 400°C/2h et 300°C/2h avec enveloppe et turbine à aubes inclinées vers l'avant en tôle d'acier galvanisé.



- IP55
- Amortisseurs anti-vibrations
- Température maximale de l'air à transporter :  
Service S1 -20°C +60°C en continu. Service S2  
300°C/2h. 400°C/2h
- Roulements à billes
- Conformité à la norme EN 12101-3 avec certificat  
0370-CPR-0580
- Branchement électrique par boîte à bornes externe
- Poids : 69 kg

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 395x349
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 4800
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 940
- Niveau sonore (décibels) : 64
- Intensité (ampères) : 4,4/2,6
- Puissance absorbée (watts) : 750
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : Roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Côte d'encombrement : A= 650mm, B = 650mm, C =  
700mm, D1 = 555mm, D2 = 605mm, G1 = 418mm, H =  
57,5mm, I = 659mm, J = 670mm, K = 395mm, L = 349mm

