

## Ventilateur CMPI-820-2T IE3 - 23066520

Ce ventilateur 23066520 **SODECA** est particulièrement adapté pour les professionnels dans des environnements chimiques, agressifs ou marins.

Ventilateur centrifuge simple ouie moyenne pression **CMPI-820-2T IE3 SODECA** avec virole et turbine à action en tôle d'acier inoxydable AISI-304.

- Roulements à billes
- Isolation classe F
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- IP 55
- Finition : anticorrosif en acier inoxydable
- Poids : 15kg

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 130x156
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 1950
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 120°
- Vitesse (tours/minute) : 2885
- Intensité (ampères) : 3,95/2,25
- Puissance absorbée (watts) : 1100
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

