

## Extracteur de toiture CRF-225-4M - 23063971

Cet extracteur centrifuge de toiture silencieux avec moteur à rotor extérieur et grille de protection contre les oiseaux de la marque **SODECA** pour une installation en toiture convient dans de nombreux domaines.



L'extracteur centrifuge de toiture **CRF-225-4M SODECA** avec structure et turbine à aubes à réaction en tôle d'acier possède un corps inclinable qui facilite l'entretien.

- Isolation classe F
- IP 54
- Raccordement électrique par boîte à borne
- Finition anticorrosion en tôle d'acier galvanisé
- Poids : 11kg



### Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 650
- Diamètre (hélice ou turbine) : 225
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1420
- Intensité (ampères) : 0,2
- Puissance absorbée (watts) : 40
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 185mm,  $\phi D$  = 200mm, E = 30mm, F = 475mm, F1 = 420, G = 355mm, H = 305mm,  $\phi I$  = 12mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

