

Ventilateur hélicoïde HCT-50-4T-0.75/PL - 23051515

Le ventilateur hélicoïde HCT-50-4T-0.75/PL est un ventilateur tubulaires avec une grande robustesse. C'est un ventilateur mural tubulaire.

La version PL est équipée d'une roue en plastique. Le ventilateur hélicoïde HCT-50-4T-0.75/PL offre une finition anticorrosion en résine polyester, polymérisée à 190 °C, après dégraissage avec traitement nanotechnologique sans phosphate.



- Boîtier tubulaire en tôle d'acier avec boîte à bornes externe
- Classe F
- Roulement à billes
- IP55
- ØA : 600
- ØB : 560
- ØD : 514
- E : 360
- ØJ : 12
- N : 12x30°

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 380/415V
- Alimentation : 230V
- Diamètre (hélice ou turbine) : 50
- Vitesse (tours/minute) : 1420
- Niveau sonore (décibels) : 70
- Intensité (ampères) : 2.4
- Puissance absorbée (watts) : 550



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

