

Ventilateur HCT-45-2T-2/AL IE3 - 23051480

Avec le ventilateur 23051480 **SODECA**, vous bénéficiez d'un matériel d'une grande robustesse.

Ventilateur hélicoïde tubulaire sur virole longue **HCT-45-2T-2/AL IE3 SODECA** enveloppe tubulaire en tôle d'acier avec boîte à bornes extérieure, hélice 10 pâles en aluminium et moteur à haut rendement IE3.

- Roulements à billes
- Sens d'air moteur vers hélice
- Isolation classe F
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Finition : Anticorrosion en résine de polyester polymérisée à 190 °C, dégraissage préalable avec traitement nanotechnologique sans phosphates
- Poids : 35kg



Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 10650
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 2875
- Intensité (ampères) : 5,34/3,07
- Puissance absorbée (watts) : 1500
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

