

Ventilateur HC-45-6T/H - 23051470

Grâce à ses caractéristiques spécifiques
l'extracteur 23051470 **SODECA** est utilisable dans de
nombreuses applications : réfrigération, refroidissement
électronique, évacuation d'air...

Ventilateur hélicoïde sur embase carrée **HC-45-6T/H**
SODECA avec hélice 6 pâles en plastique renforcée à la
fibre de verre, grille de protection contre les contacts selon
la norme UNE-EN ISO 12499 et cadre support en tôle
d'acier.

- Isolation classe F
- Sens d'air hélice vers moteur
- IP55
- Roulements à billes
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Finition : anticorrosion en résine polyester polymérisée à 190°C après prétraitement nanotechnologique sans phosphate
- Poids : 14kg



Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 5100
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Aspirant (Hélice - Moteur)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 900
- Intensité (ampères) : 1,7/1
- Puissance absorbée (watts) : 250
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

