

Caisson d'extraction CJBD/ALS-3939-6T 3 - 23028072

Grâce à ses caractéristiques spécifiques le ventilateur centrifuge caisson d'extraction 23028072 **SODECA** est utilisable dans de nombreuses et diverses applications : évaporateurs, réfrigération, refroidissement électronique...



L'unité de ventilation **CJBD/ALS-3939-6T 3 SODECA** à double paroi d'isolation prélaquée profilée en aluminium avec isolation thermique et acoustique possède une turbine à aubes vers l'avant en tôle d'acier galvanisé et d'un presse-étoupes l'entrée du câble.

- IP 55
- Raccordement électrique par boîte à borne
- Isolation classe F
- Poids : 80 kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 423x490
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 11400
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de -20° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 890
- Niveau sonore (décibels) : 74
- Intensité (ampères) : 10,9/6,30
- Puissance absorbée (watts) : 2200
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 855mm, B = 855mm, C = 855mm, D1 = 793mm, D2 = 793mm, E = 119mm, L = 423mm, K = 490mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

