

Ventilateur CBXT-30/28-20 IE3 - 23027760

Ce ventilateur centrifuge 23027760 **SODECA** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines de la ventilation industrielle, des procédés industriels...



Ventilateur centrifuge double ouïe à transmission **CBXT-30/28-20 IE3 SODECA** avec moteur électrique haut rendement, ensemble de poulies, courroies, protecteurs et turbine à aubes vers l'avant. Enveloppe et turbine en tôle d'acier galvanisé.

- Branchement électrique par boîte à borne
- Roulements à billes à lubrification des 2 côtés
- Poids : 449kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 888x933
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400/690V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 48000
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 80°
- Vitesse (tours/minute) : 480
- Intensité (ampères) : 27,50/15,90
- Puissance absorbée (watts) : 15000
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 1206mm, B = 1460mm, B1 = 35mm, B2 = 776mm, C = 888mm, E = 515mm, øe = 40mm, H = 589mm, H1 = 60mm, K = 1208mm, L = 933mm, øO = 12mm, P = 817,5mm, V = 1715mm, x = 928mm, X = 968mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

