

## Ventilateur CB-2240-6T IE3 - 23023990

Ce ventilateur 23023990 **SODECA** convient parfaitement pour les professionnels dans de nombreux domaines.



Ventilateur centrifuge simple ouïe **CB-2240-6T IE3**  
**SODECA** avec turbine multipale avec aubes vers l'avant en tôle d'acier galvanisé et enveloppe en tôle d'acier.

- Moteur à haut rendement
- Roulement à billes
- IP 55
- Isolation classe F
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Finition : Anticorrosion en résine de polyester polymérisée à 190 °C. dégraissage préalable avec traitement nanotechnologique sans phosphates
- Masse 72kg



### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 270x404
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 7000
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 120°
- Vitesse (tours/minute) : 950
- Niveau sonore (décibels) : 74
- Intensité (ampères) : 9,08/5,22
- Puissance absorbée (watts) : 2200
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 578mm, B = 673mm, C = 609,5mm, C1 = 473mm, C2 = 136,5mm, ØD1 = 355mm, Ød1 = 410mm, Ød2 = M.6, E = 265mm, H = 402mm, H1 = 147,5mm, I = 340mm, J = 478mm, J1 = 218mm, K = 270mm, k1 = 151mm, k2 = 302mm, L = 404mm, ØO = 9mm, øO1 = 13mm, V = 400mm, v = 365mm, X = 240mm, x1 = 180mm, Y = 168,5mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

