

Ventilateur centrifuge DDMP 7/7.400.8 - 30650010

La qualité de ce ventilateur centrifuge 30650010
NICOTRA donne à vos appareils une durée de vie plus longue.

Ventilateur centrifuge double ouïe basse pression **DDMP 7/7.400.8 NICOTRA** à entraînement direct haut rendement et lames incurvées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée. Il est équipé d'un moteur EC haute efficacité compact et rationalisé assurant des économies d'énergie.

- IP44
- Faible niveau sonore
- Grande fiabilité
- Classe F
- Poids : 13,65kg
- VENTILATEUR EC : Contrôle vitesse intégré via signal 0-10v ou 0-24V ou PWM



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x209 (7/7)
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 3250
- Indice de protection : 44
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1998
- Niveau sonore (décibels) : 75
- Intensité (ampères) : 4,62
- Puissance absorbée (watts) : 400
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

