

Ventilateur A3G630-AU23-01 - 13532609

Ce ventilateur hélicoïde nu 13532609 **ebmpapst** est facile à utiliser dans tous domaines d'activité : armoires réfrigérées, moteurs thermiques...



Ventilateur hélicoïde axial Hyblade **A3G630-AU23-01**
ebmpapst 5 pales insert en tôle d'aluminium pulvérisé avec du plastique PP.

- Raccordement électrique boîte à borne
- Sens de rotation à droite en regardant le rotor
- Sens d'air hélice vers fixations
- IP55
- Protection contre les inversions de polarité et protection à rotor bloqué
- Isolation classe F
- Conforme à la norme CE; EN 61800-5-1
- Homologation UL 1004-7 + 60730-1 / EAC / CSA C22.2 No.77 + CAN / CSA-E60730-1
- Masse 25,4kg



Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 21000
- Diamètre (hélice ou turbine) : 630
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 65°
- Vitesse (tours/minute) : 1510
- Niveau sonore (décibels) : 74
- Intensité (ampères) : 5
- Puissance absorbée (watts) : 3200
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

