

Ventilateur DDE 9/7 M9H7 1F S - 30452030

Ventilateur 30452030 **NICOTRA** pour des applications comme la ventilation industrielle, le refroidissement forcé d'équipements...

Ventilateur centrifuge double ouïe basse pression **DDE 9/7 M9H7 1F S Nicotra** en tôle d'acier galvanisé à entraînement direct par courroie avec lames incurvées vers l'avant en en tôle d'acier galvanisé.

- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à bornes
- Masse 18kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x262
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x262
- Fréquence : 50/60Hz
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Type de connexion : boîte à bornes
- Indice de protection : 54
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 50°
- Température de l'air véhiculé : de 0° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1070
- Vitesse (tours/minute) : 1070
- Intensité (ampères) : 6,7
- Intensité (ampères) : 6,7
- Puissance absorbée (watts) : 550
- Puissance absorbée (watts) : 550
- Conformité RoHs : oui
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

