

S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## Ventilateur DDM 7/9.420.4. BRIDE ET SUPPORT - 30460793

Ce ventilateur centrifuge double ouïe basse pression 30460793 NICOTRA est utilisé dans une très large gamme d'application.

Ventilateur centrifuge **DDM 7/9.420.4. BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** haute performance double entrée en tôle d'acier galvanisée, avec moteur à rotor extérieur intégré et roue à aubes incurvées vers l'avant.

- Isolation classe F
- Roulements à billes
- IP 55
- Branchement électrique boîte à bornes
- Poids : 15kg

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 298x208
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 2950
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1320
- Niveau sonore (décibels) : 79
- Intensité (ampères) : 3
- Puissance absorbée (watts) : 420
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

