

Ventilateur DDM 146/190.160.2.BRIDE - 30462200

Grâce à ses caractéristiques spécifiques le ventilateur 30462200 **NICOTRA** est utilisable dans de nombreuses et diverses applications.

Ventilateur centrifuge **DDM 146/190.160.2.BRIDE NICOTRA** avec rouleau à recouvrement en acier galvanisé et roue à aubes incurvées vers l'avant, monté sur un moteur à rotor extérieur.

- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à bornes
- Protection thermique externe
- Isolation classe F
- IP32
- 7kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 224x134
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 1040
- Indice de protection : 32
- Température de l'air véhiculé : de -20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 2200
- Intensité (ampères) : 1,4
- Puissance absorbée (watts) : 160
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulement



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

