

Ventilateur DDM 10/8.250.6 BRIDE ET SUPPORT - 30460959

Grâce à ses caractéristiques spécifiques le ventilateur 30460959 **NICOTRA** est utilisable dans de nombreuses et diverses applications.

Ventilateur centrifuge haute performance **DDM 10/8.250.6 BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** double entrée pour l'entraînement par courroie avec roue à aubes courbées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée.

- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à bornes
- Protection thermique à l'extérieur
- Isolation classe F
- IP55
- Masse 17kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 265x289
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 3100
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 850
- Intensité (ampères) : 2,6
- Puissance absorbée (watts) : 250
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

