

## Ventilateur DDM 10/10.280.6 230V BRIDE ET SUPPORT - 30461031

Ce ventilateur centrifuge double ouïe 30461031 **NICOTRA** est utilisé dans une très large gamme d'application : électricité, équipement, informatique...

Ventilateur centrifuge double aspiration **DDM 10/10.280.6 230V BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** à entraînement direct par spirale, turbine avec lames courbées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée et moteur à rotor extérieur intégré et optimisé en tôle d'acier galvanisée.

- Branchement électrique boîte à bornes
- Roulements à billes
- Isolation classe F
- IP 55
- Masse 23,5kg

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 331x289
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 3300
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 865
- Intensité (ampères) : 2,7
- Puissance absorbée (watts) : 280
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

