

Ventilateur HC-25-2T/H/WEG - 23051244

Ce ventilateur 23051244 **SODECA** est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine de froid industriel, industrie, ingénierie industrielle, extraction d'air...

Ventilateur hélicoïde mural sur embase carrée **HC-25-2T/H/WEG SODECA** avec hélice en polyamide 6 renforcée de fibre de verre et grille de protection anti-contact selon la norme UNE-EN ISO 12499.

- Sens d'air moteur vers hélice
- IP 55
- Isolation classe F
- Raccordement électrique par boîte à borne
- Finition anticorrosion en résine polyester polymérisée à 190°C. après dégraissage et traitement nanotechnologique sans phosphate
- Poids : 5kg



Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 220/380V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 2200
- Diamètre (hélice ou turbine) : 250
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2730
- Intensité (ampères) : 0,7/0,4
- Puissance absorbée (watts) : 120
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements