

Moteur MH3 112 M6 2.2/6 B5 60H3 - 25090637

Facilité d'utilisation pour ce moteur 25090637 dans de nombreux domaines d'activité : bétonnières, pompes hydrauliques, machines industrielles...

Moteur électrique en aluminium **MH3 112 M6 2.2/6 B5 60H3** compact et léger.

- IP55
- Raccordement électrique par boîte à bornes en aluminium orientable à 90°
- pattes démontables et orientables
- Classe d'isolation F
- Masse 40kg

Caractéristiques :

- Hauteur de l'axe (mm) : 112
- Diamètre de l'arbre : 28
- Longueur de l'arbre (mm) : 60
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Indice de protection : 55
- Vitesse (tours/minute) : 957
- Puissance absorbée (watts) : 2200
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : AC = 221mm, AD = 174mm, H = 112mm, L = 390mm, D = ø28mm, E = 60mm



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

