

## Ventilateur DD 12/9.1300.6 TRI BRIDE ET SUPPORT - 30452258

Grâce à ses caractéristiques spécifiques le ventilateur 30452258 **NICOTRA** est utilisable pour des applications dans le domaine de la ventilation générale air propre.

Le ventilateur centrifuge **DD 12/9.1300.6 TRI BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** à entraînement direct avec roue à courbure avant directement montée sur l'arbre du moteur à rotor interne.

- IP 55
- Roulements à billes
- Isolation classe F
- Branchement électrique boîte à bornes
- Poids : 24,7kg



### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 309x341
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 6800
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 870
- Niveau sonore (décibels) : 77
- Intensité (ampères) : 5,9/3,4
- Puissance absorbée (watts) : 1300
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

