

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur S3G800-AN36-94 - 13531830

Le ventilateur 13531830 **ebmpapst** est particulièrement recommandé dans les échangeurs de chaleur.



Ventilateur hélicoïde EC axial HyBlade **S3G800-AN36-94 ebmpapst** avec moto-hélice 5 pales en tôle d'acier embouti, pulvérisé avec du plastique PP et grille en acier phosphaté et revêtu de plastique noir.

- Sens d'air hélice vers fixations
- Isolation classe F
- Branchement électrique boîte à bornes
- Roulements à billes
- Sens de rotation à droite en regardant le rotor
- Contrôleur de température commuté en interne avec câble
- Conformité EN 61800-5-1 / CE
- Homologation CCC / EAC
- Masse 16,5kg



Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 14700
- Diamètre (hélice ou turbine) : 800
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 600
- Intensité (ampères) : 1,9
- Puissance absorbée (watts) : 440
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements