

Ventilateur DD 7/7.147.4. TIGHT BRIDE ET SUPPORT - 30451016

Ce ventilateur centrifuge double ouïe basse pression **NICOTRA** est utilisé dans le domaine de la ventilation générale air propre.

Ventilateur centrifuge haute performance et faible consommation d'énergie **DD 7/7.147.4. TIGHT BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** à entrainement direct avec roue à courbure avant directement montée sur l'arbre du moteur à rotor interne.

- Isolation Classe F
- Branchement électrique bornier
- Masse 9kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x209 (7/7)
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : bornier
- Débit (m3/h) : 1575
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1300
- Niveau sonore (décibels) : 63,6
- Intensité (ampères) : 2
- Puissance absorbée (watts) : 147
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

