

## Ventilateur DDM 225/240.420.4 - 30462282

Ce ventilateur centrifuge double ouïe basse pression 30462282 **NICOTRA** est utilisé en génie mécanique.

Ventilateur centrifuge double ouïe basse pression **DDM 225/240.420.4 NICOTRA** avec moteur externe intégré et optimisé en tôle d'acier galvanisée et roue à aubes inclinées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée.

- Protection thermique à l'extérieur
- Branchement électrique boîte à bornes
- IP 55
- Isolation classe F
- Roulements à billes
- Masse 16,5kg

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 288x257
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 2950
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1320
- Niveau sonore (décibels) : 78
- Intensité (ampères) : 3,3
- Puissance absorbée (watts) : 420
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

