

Ventilateur DDM 10/10.750.4 TRI BRIDE ET SUPPORT - 30461033

Le ventilateur centrifuge 30461033 **NICOTRA** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines du génie climatique, de la ventilation, de la climatisation et du chauffage...

Ventilateur centrifuge double ouïe haut rendement **DDM 10/10.750.4 TRI BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** avec moteur à rotor externe intégré et optimisé en tôle d'acier galvanisée avec roue à pales courbées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée.

- Protection thermique externe
- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à bornes
- IP55
- Pression minimum 200Pa
- Masse 18,5kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 331x289
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 5450
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1370
- Niveau sonore (décibels) : 84
- Intensité (ampères) : 3,3
- Puissance absorbée (watts) : 750
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

