

DDM 10/8.550.4.TRI BRIDE ET SUPPORT - 30461039

Grâce à ses caractéristiques spécifiques le ventilateur 30461039 **NICOTRA** est utilisable dans de nombreuses et diverses applications : la ventilation et de la climatisation...

Ventilateur centrifuge haute performance **DDM 10/8.550.4.TRI BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** avec moteur à rotor extérieur intégré et optimisé en tôle d'acier galvanisée et turbine avec lames courbées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée.

- Roulements à billes
- Isolation classe F
- Branchement électrique boîte à bornes
- IP 55
- Masse 27kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 265x289
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 4200
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1410
- Intensité (ampères) : 4,3/2,5
- Puissance absorbée (watts) : 550
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

