

Ventilateur DD 15/11.2200.6 BRIDE ET SUPPORT - 30453311

Facilité d'utilisation pour ce ventilateur 30453311
NICOTRA dans le domaine de la ventilation générale air propre.

Ventilateur centrifuge haut rendement **DD 15/11.2200.6**
BRIDE ET SUPPORT NICOTRA roue avec pales courbées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée montée directement sur l'arbre du moteur à rotor interne intégré et optimisé en tôle d'acier galvanisée.

- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à bornes
- IP55
- Poids : 48kg

Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 404x373
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 950
- Intensité (ampères) : 8,3
- Puissance absorbée (watts) : 2200
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements



S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

