

Moto-turbine R3G450-PB24-01 - 13630470

Cette Moto-turbine 13630470 **ebmpapst** convient parfaitement pour les unités de climatisation centrales ou les systèmes de ventilation de bâtiments.



Moto-turbine EC RadiPac **R3G450-PB24-01 ebmpapst** avec moto - hélice 5 pales en tôle d'aluminium.

- Branchement électrique boîte à bornes
- Isolation classe F
- Roulements à billes
- IP55
- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Protection contre l'inversion de polarité et le blocage du rotor
- Conformité EN 61800-5-1 / CE
- Homologation UL 1004-7 + 60730-1 / CSA C22.2 No. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / EAC
- Masse 31kg



Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 14000
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 2620
- Intensité (ampères) : 7,7
- Puissance absorbée (watts) : 5050
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

