

CAISSON KSTD 55 IS + INTZ - 60202650

Caisson 60202650 utilisé pour l'extraction ou l'introduction d'air, pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur et un montage horizontal ou vertical.

Caisson d'extraction **KSTD 55 IS + INTZ** à entraînement direct en tôle d'acier galvanisé 4 pattes de fixation avec ventilateur double ouïe à action avec moteur intégré, isolation acoustique et thermique en mousse de polyéthylène 10 mm et interrupteur cadenassable avec renvoi de position monté/câblé.

- Protection thermique incorporée à réarmement manuel
- Accès au filtre par le couvercle
- Piquages de raccordement circulaires avec joints classe D
- Isolation Classe F
- IP44
- Masse : 53kg



Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 500
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : bornier
- Débit (m3/h) : 5325
- Indice de protection : 44
- Vitesse (tours/minute) : 941
- Intensité (ampères) : 7,8
- Puissance absorbée (watts) : 740
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

