

## Moto-turbine R3G280-RR03-H1 - 13630288

Cette moto-turbine 13630288 de la marque **ebmpapst** correspond aux attentes des professionnels dans les domaines des chemins de fer, des systèmes de réfrigération

...

Moto-turbine EC radicale à réaction **R3G280-RR03-H1**  
**ebmpapst** roue en plastiques PP avec aubes recourbées vers l'arrière.

- Protection contre les surcharges thermiques connectée à l'intérieur
- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Isolation Classe F
- Branchement électrique câble
- Roulements à billes
- Conformité EN 61800-5-1; EN 60335-1; CE
- Homologation CSA C22.2 No. 77 + CAN/CSA-E60730-1; CCC; EAC; UL 1004-7 + 60730
- Masse 5kg



### Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 3415
- Diamètre (hélice ou turbine) : 280
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 2885
- Niveau sonore (décibels) : 85
- Intensité (ampères) : 2,01
- Puissance absorbée (watts) : 460
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

